

ЛУКОЙЛ СТАБИО SYNTH 100

Синтетическое компрессорное масло на основе ПАО

Спецификации

- DIN 51506 (VDL)
- ISO 6521-1 DAB

Описание продукта

Высококачественное синтетическое компрессорное масло, разработанное для применения в тяжелых условиях эксплуатации в широком интервале температур. Специализированный пакет присадок в сочетании с полиальфаолефиновыми базовыми маслами обеспечивают очень высокую антиокислительную стабильность, стойкость к образованию отложений, отличные низкотемпературные свойства, надежную защиту оборудования от износа, низкую склонность к пенообразованию. Превосходит аналогичные минеральные масла по эксплуатационным свойствам и благодаря увеличенному интервалу замены позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию оборудования.

Область применения

Преимущества

Масло разработано для применения в высокомо- **СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ** ных винтовых и поршневых компрессорах, эксплу- Превосходные антиокислительные свойства тируемых в широком интервале температур окружа- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ**

ющей среды. Также может применяться для смазыва- Снижает затраты на сервисное обслуживание и уменьшает время простоя техники ния подшипников и в циркуляционных системах **ОТЛИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА** смазки.

Обладает превосходными низкотемпературными свойствами благодаря полиальфаолефиновому базовому маслу (ПАО)

Наименование продукта при заказе: Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО SYNTH 100, СТО 79345251-361-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	837,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	98,0
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-53
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	149
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	252
Склонность к пенообразованию / стабильность пены	ASTM D892	
-при 24 °С, мл		0/0
-при 94 °С, мл		30/0
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл		0/0
Деэмульгирующая способность с дистиллированной водой при 82 °С, время рас-ASTM D1401 слоения масло-вода-эмульсия (40-37-3), мин		25
Индукционный период окисления RPVOT, мин	ASTM D2272	3 000

01.03.2023* Стр. 1/1

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

620000, Россия, г. Екатеринбург, тел.: (343) 278-86-12, 268-59-95
Машиностроителей д.19, оф.312/2 факс: (343) 268-59-95 www.ks-ekb.ru.ru